


## Zulässige Rad/Reifenkombinationen für Vito/Viano ( Baureihe 639 )

Datum: 05.12.2013

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit unserem Markenzeichen  und der im Anhang genannten Teilenummern. Die werksseitige Montagevorschriften und Hinweise ( u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten ) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. An Vorderachse und Hinterachse dürfen nur Reifen gleicher Dimension gefahren werden ! Das Kombiinstrument und das ESP-Steuergerät sind entsprechend der geänderten Bereifungsgröße neu zu parametrieren. Eine Herstellerbescheinigung zum Umschreiben der Fahrzeugdokumente sowie ergänzende Informationen erhalten Sie bei unseren Service-Betrieben.

Reifen				Felgenreöße	Zulässiges Gesamtgewicht ( max. Hinterachslast )			
					2,8 t ( 1.470 Kg )	3,05 t ( 1.550 kg )	3,05 t ( 1.650 kg )	3,2 t ( 1.700 Kg )
Dimension	Typ	Load Index	Speed Index					
195/65 R16	C	100/98	T	6 J x 16 ET 54	<b>X</b>			
195/65 R16	C	104/102 (100T)	T	6 J x 16 ET 54	<b>X</b>			
195/65 R16	C	104/102 (100T)	T	6 J x 16 ET 54	<b>X</b>			
205/65 R16	C	107/105 (103T)	T	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
205/65 R16	C	103/101	H	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
205/65 R16	C	103/101 (99H)	T	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
225/60 R16	C	101/99	H	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/60 R16	C	105/103 (101H)	H	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
225/60 R16	C	105/103 (101H)	T	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
225/60 R16	C	111/109 (105H)	T	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
225/60 R16	RF (XL)	102	H	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/60 R16	RF (XL)	102	V	6,5 J x 16 ET 60	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/55 R17	XL	101	V	7 J x 17 ET 56	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/55 R17	RF (XL)	101	H	7 J x 17 ET 56	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/55 R17	RF (XL)	101	V	7 J x 17 ET 56	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/55 R17	RF (XL)	101	W	7 J x 17 ET 56	<b>X</b>	<b>X</b>		
225/55 R17	C	104/102	H	7 J x 17 ET 56	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
245/45 R18	RF	100	W	7,5 J x 18 ET 56	<b>X</b>	<b>X</b>		
245/45 R19*	XL	102	Y	8 J x 19 ET 56,5	<b>X</b>	<b>X</b>		

\* nur bei Code RL3 in Verbindung Ausstattungslinie "AMBIENTE" Code VP3 ab Werk oder bei Ausstattungslinie "AVANTGARDE" Code ZE9

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/ Domicil and Court of Registry: Stuttgart; HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;  
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Ueber, Thomas Weber

 Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad/Reifenkombinationen für Vito/Viano ( Baureihe 639 )

Teilenummern der freigegebenen Felgen

Felgengröße	Stahl	Aluminium	Zulässiges Gesamtgewicht ( max. Hinterachslast )			
			2,8 t ( 1.470 Kg )	3,05 t ( 1.550 kg )	3,05 t ( 1.650 kg )	3,2 t ( 1.700 Kg )
6 J x 16 ET 54	A6394013002		X			
6 J x 16 ET 54	A6394013102		X			
6,5 J x 16 ET 60	A6394013202	B66560311	X	X		
6,5 J x 16 ET 60	A6394013302		X	X		
6,5 J x 16 ET 60	A6394012802		X	X	X	X
6,5 J x 16 ET 60	A6394012902		X	X	X	X
6,5 J x 16 ET 60	A6394013502		X	X	X	X
6,5 J x 16 ET 60	A6394013602		X	X	X	X
7 J x 17 ET 56		B66560312	X	X		
7 J x 17 ET 56		B66570313	X	X		
7 J x 17 ET 56		B66560339	X	X	X *	X *
7,5 J x 18 ET 56		B66561010	X	X		
7,5 J x 18 ET 56		B66571011/12	X	X		
7,5 J x 18 ET 56		B66571014/15	X	X		
8 J x 19 ET 56,5		B66570024 **	X	X		
8 J x 19 ET 56,5		B66571013 **	X	X		

\* nur mit Bereifung 225/55 R 17 C

\*\* Umbauten notwendig sofern nicht ab Werk verbaut: - Sportfahrwerk - Reifen Continental 245/45R19 MO 102Y SportContact5P mit eingeschränkten Abmessungen - beide Vorderkotflügel (mit Beschnitt, Teile ab GLC mit Code RL3: A6398800406 & A6398800506) erneuern inkl. Lackierung - beide Radhausverkleidungen erneuern (Code RL3: A6396845577 & A6396845677) - Lenkwinkelbegrenzung: um den maximalen Einschlagwinkel der Vorderräder um 2,8° zu reduzieren, werden ab Werk Lenkgetriebe eingesetzt, die zusätzliche Distanzscheiben eingebaut haben (Code RK1: A63946036/37/39/4000) - Kotflügelverbreiterungen hinten lackieren & ankleben (B66470128)

Schneekettenbetrieb für folgende Reifengrößen möglich:

- 195/65 R 16 C
- 205/65 R 16 C
- 225/60 R 16 C
- 225/55 R 17 XL ( nur für Fahrzeuge bis zul. Gesamtgewicht 3,05 t und max. Hinterachslast bis 1.550 Kg )

Daimler AG

i.V. Prager

i.V. Paysen

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/ Domicil and Court of Registry: Stuttgart; HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;  
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Ueber, Thomas Weber